

LedFLEX Premium 60led/m

SMD 2835 2,4W/m

Energooszczędna taśma LED, charakteryzuje się niskim poborem mocy. Taśma ma szerokie zastosowanie, między innymi jako oświetlenie dekoracyjne. Wraz z naszymi profilami idealnie nadaje się na podświetlenie szafek, witryn czy sufitów podwieszanych. Zastosowana z kolei z profilami schodowymi świetnie sprawdzi się w podświetleniu stopni w ciemnych korytarzach, kinach i teatrach.



Dane techniczne

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Moc znamionowa | ≤2.4W/mb | Nominalny kąt świecenia | 120° |
| Wydajność świetlna | 62 lm/W | Sekcja cięcia | co 50mm |
| Temperatura barwy światła (+/- 10%) | 3000K ciepła biała 4000K neutralna białą 5000K zimna biała | Stopień ochrony | IP20- niehermetyczna |
| Napięcie znamionowe | 12V DC lub 24DC (napięcie stałe) | Szerokość taśmy LED | 8mm |
| Ilość diod | 60 szt. na mb / 300 szt. na 5 mb | Wymagana temperatura eksploatacji | -40°C do +80°C |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | Montaż | za pomocą taśmy dwustronnie klejącej 3M (w zestawie) |
| Zużycie energii | 2.4kWh/1000h (mb) | Opakowanie jednostkowe | fabryczna rolka 5mb. |
| Możliwość ściemniania lub zmiany temp. barwowej | Tak | Zastosowanie | do wewnątrz |
| Źródło światła | diody LED SMD 2835 | Znamionowa trwałość | ≥15000h |
| Współczynnik oddawania barw CRI | RA ≥80 | Deklaracje / Certyfikaty | CE, RoHs |
| | | Gwarancja | 36 miesięcy (3 lata) |